

## Race & Street Performance

Öljy: **oikeasti synteettinen** seos; **Polyalfaoleiini (PAO)**.

Valmistettu korkean stabiliteetin erikoisviskositeetti-indeksin parantajalla. Näin öljylle on saatu **hyvät ominaisuudet**; **korkea stabiliteetti** ja **rasituksen kesto**, **erinomainen lämmön kesto** ja **kulumista vähentävä vaikutus**.

Moottorisi säilyy pidempään puhtaana ja tehokkaana.

Matala haihtumishävikki korkeilla lämpötiloilla auttaa vähentämään karstoittumista ja öljynkulutusta.

Pitkille öljynvaihtoväleille; erinomaiset ominaisuudet säilyvät pitkään vielä käytettynäkin, tämä on tärkeää pitkiä vaihtovälejä käytettäessä.

5w40 ja 10w60 laadut sopivat normaalin katukäyttöön ja pakokaasujen jälkikäsittelylaitteille; matala sulfaattituhka-(SAPS) ja fosforipitoisuus.

**Ns.LowFriction(vähäkitkainen)**, **polttoainetta säästävä** ja **kulumista vähentävä ominaisuus**.

**15w60 laatu on tarkoitettu vain kilpailukäyttöön !**

**Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !**

Teknisiä tietoja:	Street	Race	Race
SAE:	5w40	10w60	15w60
ACEA-08:	A3/B3	A3/B3	(kilpakäyttö)
ACEA-08 (Kat.):	C2 / C3	C2 / C3	
API:	SM-SN / CF	SM-SN / CF	SL
Visk. +40c, cSt	92	159	180
Visk. +100c, cSt	14,9	24,4	26,1
Visk.indeksi:	170	186	180
Visk.CCS,mPas	5.380(-30c)	3.770(-25c)	3.110(-20c)
Jähmepiste:	-42 C	-39 C	-36 C
HTHS (+150c),mPas:	4,0	4,9	5,6
Sulfaattituhka	0,8 %	0,8 %	
Fosfori	0,08 %	0,08	
TBN	8,0	8,0	
Väri	Violetti	Violetti	

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista.

