

Arctos U-55

Erikoisrasva



**Polyurea perusteinen täyssynteettinen voitelurasva
vaativaan rasvavoiteluun, esim.kestovoiteluun.**

**Erinomaisen hyvä funktionaalinen(käyttö)ikä:
ASTM D3336-penkkitesti +150 °C yli 2.000 h.**

Hyvä stabilisuus ja vedenkesto, korkea suorituskyky.

Ensiluokkainen ruosteen- ja korroosionesto-ominaisuudet.

Erittäin laaja käyttölämpötila-alue: -40...+180 C.

Hyvä kuormankesto,EP-lisäaineet.

**Soveltuu kuula-, rulla- ja liukulaakereiden
voiteluun, erityisen hyvä kestovoiteluun
sähkömoottoreissa, puhaltimissa, kuljetti-
missa ja paperikoneiden kuivausyksiköissä.**

Teknisiä tietoja:

NLGI-luokka(jäykkyys):	2
Tunkeuma,+25C, 0, 1mm:	265-295
Stabiliteetti, tunk.laskua:	20(100.000iskua+10%vettä)
Väri:	Vaalean ruskea
Saennin:	Di-Urea
Perusöljy(tyyppi):	PA0+Esteri
Perusöljyn viskositeetti:	86 cSt +40 C
Tippumispiste:	250 C
4-kuula testi:	315 kg
Korroosio, EMCOR:	0 - 0 (eritt.hyvä)
Vedenkesto,DIN5 1808-b:	I-90(hyvä)
Vitauspaine, -40C:	960 mbar
Käyttölämpötila:	-40...+180 C

**DIN-KP(E,HC)2R-40
ISO-LXDFIB2**

**Pakkauskoot:
- 400g**

