

Del-Ron®



Synteettinen 0w40 & 5w40 R

Öljy: oikeasti synteettinen seos; Polyalfaoleiini (PAO).

Erinomaiset synteettiset voiteluöljyt, erinomainen laatu !

Uuden teknologian lisäaineet, erinomainen suorituskyky !

Pitkille öljynvaihtoväleille; erinomaiset ominaisuudet säilyvät pitkään vielä käytettynäkin, tämä on tärkeää pitkiä vaihtovälejä käytettäessä.

Valmistettu korkean stabiliteetin erikoisviskositeetti-indeksin-parantajalla. Näin öljylle on saatu hyvät ominaisuudet; korkea stabiliteetti ja rasituksen kesto, erinomainen lämmön kesto ja kulumista vähentävä vaikutus.

Sopii pakokaasujen jälkikäsitteilylaitteille; katalysaattorit(CAT) ja partikkeli-suodattimet(DPF) matala sulfaattituhka-(SAPS) ja fosfori pitoisuus.

Ns.LowFriction(vähäkitkainen), polttoainetta säästävä ja kulumista vähentävä ominaisuus.

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !

Teknisiä tietoja:

SAE:	0w40	5w40
Visk. +40c, cSt	84	94
Visk. +100c, cSt	14,9	15,1
Visk.indeksi:	187	170
Visk.CCS,mPas	5.900(-35c)	5.100(-30)
Jähmepiste:	-48	-42 C
HTHS (+150c)	3,5	4,0 mPas
Sulfaattituhka		0,8 %
Fosfori		0,08 %
TBN		8,0
Väri		Punainen

0w40 & 5w40

ACEA-21: C3
ACEA-12 & ACEA-16: C3
ACEA-08: A3/B3, C2/C3
API: SM / SN / SP(RC)

BMW: Longlife-01 & 04,
Ford: WSS-M2C917A,
GM/Opel: Dexos-2,
MB: 229.51/229.31,
Porsche A40,
Renault: RN 0700/0710
VW: 511 (502/505)

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista.

