

Del-Ron®



Synteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy 5w40

Öljy: oikeasti synteettinen seos; Polyalfaoleiini (PAO).

Valmistettu korkean stabiileetin erikoisviskositeetti-indeksin-parantajalla.

Näin öljylle on saatu hyvät ominaisuudet; korkea stabiileetti ja rasituksen kesto, lämmön kesto, kulumista vähentävä vaikutus sekä polttoainetaloudellisuutta parantava vaikutus.

Pitkille öljynvaihtoväleille, erittäin hyvä moottorin puhtaus ja noenliuotuskyky, siten vähentää noen aiheuttamaa kulumista ja sylinterien kiilloittumista.

Sopii pakokaasujen jälkikäsittelylaitteille, tuhka 1%,fosfori 0,08%

Sopii sekä vanhemmille dieseleille(E4) että uusille "High Power Clean Tech"-moottoreille(E9).

Ns.LowFriction(vähäkitkainen), polttoainetta säästävä ja kulumista vähentävä ominaisuus.

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !

Teknisiä tietoja:

SAE:	5w40
Visk. +40C, cSt	84
Visk. +100C, cSt	13,5
Visk.index:	157
Visk.CCS(-30C 5w)	6.200 mPas
Jähmepiste:	-45 C
HTHS (+150C)	3,65 mPas
Sulfaattituhka(SAPS):	1,0 %
Fosfori:	0,08 %
TBN:	12,0
Väri:	Red

ACEA: E4, E6, E7, E9
API: CI-4, CJ-4, CK-4
CAT: ECF-3
DAF: Extended Drain
Deutz: DQC-IV-10 LA
Detroit Diesel: 93K218
JASO: DH-2
Mack: EO-O Premium Plus
MB: 228.51, 235.31
MAN: M3477, M3575, M3271-1
MTU: Category 3.1
Renault: RLD-3
Scania: Low Ash, LA-2, LDF-3
Volvo: VDS-4

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista.

